

Kwaliteitshandboek Kolibri



Onderdeel:	Algemeen
Document:	DC04 Aanleverspecificaties DTP NL
Versie:	DC04/2.0/24 juni 2025

AANLEVERSPECIFICATIES DTP

	Flexo	Zeefdruk	Offset
Minimale lijndikte positief	0,15 mm	0,15 mm	0,2 mm
Minimale lijndikte negatief	0,2 mm	0,2 mm	0,3 mm
Raster	150 lpi - 62 p/cm ²	64 lpi - 25 p/cm ²	150 lpi - 62 p/cm ²
Rastertint	2% → 100%	n.v.t.	1% → 100%
Trapping	0,2 mm	0,2 mm	0,1 mm
Maximaal # kleuren	7	9	6
Minimale korpsgrootte	4 pt	5 pt	4 pt
Minimale barcode factor	0,8	0,8	0,8
Totale coverage	270%	270%	400%
Bleed	1 mm	1 mm	1 mm
Resolutie	min 300 dpi	Vector Tactile min 1 mm lijndikte	min 300 dpi

	UV Inkjet/EFI	UV Inkjet/Canon
Minimale lijndikte positief	0,06 mm	0,06 mm
Minimale lijndikte negatief	0,15 mm	0,1 mm
Raster		
Rastertint	5% → 100%	0 → 100%
Trapping	X	X
Maximaal # kleuren	FC + wit	9 (4 flexo + 5 inkjet (FC en wit))
Minimale korpsgrootte	3 pt	3 pt
Minimale barcode factor	0,86	0,8
Totale coverage	340%	330%
Bleed	1 mm	1 mm
Resolutie	360 x 360 dpi	min 300 dpi max 720 x 1080 dpi